



POM. 1
- oczyszczenie istniejących drzwi EI30 (D1, D2, D3, D4, D4, D6) z istniejącej powłoki malarskiej, uzupełnienie ubytków po zdemontowanych stopkach blokujących,
- drzwi D4, D5, D6 należy wyposażyć dodatkowo w elektrozrymacz "Z",
- demontaż stopek blokujących,
- istniejące drzwi EI30 należy pomalować farbą olejną do drewna
- uzupełnienie ubytków po bruzdowaniu po projektowanej instalacji - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- na istniejących drzwiach EI30 zamontować elektro trzymacze (spięte z SSP) zgodnie z wytycznymi - część elektryczna,
- drzwi oraz futrynę DZ1 i DZ2 (drzwi zabytkowe - należy oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej - farba olejna metodą mechaniczną lub ręczną, ubytki w drzwiach należy uzupełnić kitem do drewna, w kolorze białym, pow. drzwi DZ1 z obu stron ok. 10,0m2; pow. drzwi DZ2 z obu stron ok. 10,0m2),
- istniejące okno OZ1 wyposażyć w siłownik spięty z SSP, szczegóły zawarto w części elektrycznej,
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować
- pow. ścian: 380,0m2
- pow. sufitu: 120,0m2

POM. 16
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- odświeżenie schodów drewnianych (oczyszczenie schodów z istniejącej powłoki malarskiej - lakier bezbarwny, uzupełnienie ubytków kitem do drewna, pomalowanie powłoką malarską lakier bezbarwny)
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować
- pow. ścian: ok. 15,0m2
- pow. podłogi: ok. 11,0m2

POM. 22
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować
- pow. ścian: 107,4m2
- pow. sufitu: 30,3m2

POM. 9
- wymiana drzwi D1P EI30
- uzupełnienie ubytków po wymianie drzwi - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować
- pow. ścian: 57,0m2
- pow. sufitu: 6,9m2

POM. 18
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować
- pow. ścian: 113,4m2
- pow. sufitu: 34,7m2

POM. 17
- oczyszczenie istniejących drzwi EI30 (D7, D8,) z istniejącej powłoki malarskiej,
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować
- pow. ścian: 60,0m2
- pow. sufitu: 14,0m2

POM. 20
- wykonać ścianę w lekkiej zabudowie na konstrukcji systemowej stalowej z obustronną obudową GK do parametru ściany EI60, pow. ściany 12,0m2
- w projektowanej ścianie zabudować drzwi EI30 90x200 - D1L,
- uzupełnienie ubytków w ścianach - zaprawą cementowo - wapienną, oraz gładzią gipsową,
- wymiana balustrady (demontaż istniejącej balustrady) - 19,00mb balustrady (balustrada stalowa fi 50mm - słupki i pochwyty malowana proszkowo - kolor do uzgodnienia, pochwyty ciągły, wypełnienie pomiędzy słupkami - linkami stalowymi fi 4mm osadzone w skrajnych słupkach i napinane przy pomocy śruby 'rzymskiej', przerwy pomiędzy cięgnami max. 12,0cm)
- pomalować całe pomieszczenie farbą akrylową - kolorystyka do uzgodnienia,
- ściany i sufit przed malowaniem i uzupełnieniem ubytków zagruntować
- pow. ścian: 82,0m2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - parter

Nazwa wyrobu	Drzwi Wewnętrzne
Oznaczenie w projekcie	D1
Schemat	
Wymiary w świetle otworu [cm]	So 105 Ho 208
Światło przejścia [cm]	Sz 90 Hz 200
Kierunek / Ilość	LEWE 1 PRAWO 1
Razem	2
Kolor	Białe
informacje dodatkowe	Drzwi wewnętrzne - EI30 (S200), Drzwi, ościeznica drewniana, zawiasy, okucia ze stali nierdzewnej. Wyposażyć w klamkę, zamek z wkładką, samozamykacz.
Uwagi	PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD 90° WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA ZACHOWUJĄC MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA. WSKAZANE DRZWI NALEŻY ODWZOROWAĆ W ODNIESIENIU DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH Z OKRESU.

LEGENDA:

- zakres opracowania
- elementy projektowane zabudowa z płyt gk
- obudowa istn. słupów systemowych EI60
- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami
- ściany / obudowy EI30
- ściana / obudowa EI60

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYSTAJĄCE Z PODŁOGI POMALOWAĆ DO STANU NIEZAPALNOŚCI, A NASTĘPNIE W ŻÓŁTO CZARNE PASY

2. DREWNIANE ELEMENTY ISTNIEJĄCE ORAZ PROJEKTOWANE ZABEZPIECZYĆ PRZECIWOŻAROWO WG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W EKSPERTYZIE P.POŻ.

"Z". elektrozrymacze (zwozy) utrzymujące drzwi w pozycji otwartej - połączone z systemem SAP

REBELIA ARCHITEKCI SP. Z O.O.
BIURO ARCHITEKTONICZNE
adres: ul. Powstańców Śląskich 1/5, PL 43-190 Mikołów
tel. 605 268 712; 692 476 281; 698 612 893
e-mail: biuro@rebelia-architekci.com
www.rebelia-architekci.com

Projekt techniczny		
branża: Architektura	część: II	nr projektu: 41/2023

obiekt:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SPOŁECZNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W PALACU ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOVICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128

inwestor:
Polski Związek Niewidomych Okręg śląski, Polski Związek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży,
ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudoltowyce

adres inwestycji:
43-229 Rudoltowyce, ul. Zawadzkiego 128

projektant:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Tomasz Pilorz	05/OPOKK/2018 w spec. arch.		10/11/2023
sprawdzący:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Mariusz Pogoda	28/09/SLOKK w spec. arch.		10/11/2023
rysował:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Adriana Steimaszuk			10/11/2023
rysował:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Mariusz Gajewski			10/11/2023
rysował:	uprawnienia:	podpis:	data podpisu:
mgr inż. arch. Milena Mikołajczak			10/11/2023

nazwa rysunku:	skala rysunku:	numer rysunku:
RZUT PARTERU	1:100	02

Niniejszy rysunek stanowi własność firmy Rebelia Architekci Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania bez zgody właściciela jest zabronione. (dotyczy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994 g.)